





ENERGY LABEL**



U-Werte	U _g	U _f	U _w (gesamt)
2-fach	1,1 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K
3-fach	0,7 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,0 W/m ² K

• nach DIN EN ISO 10077-1
 • der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland
 • Energy Label vom ift Rosenheim und Eigendeklaration finden Sie in unserem Downloadcenter

Das innovative brand-Fenster Alu W 72 setzt Maßstäbe in Richtung Wärmedämmung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Es ist auf die Zukunft ausgerichtet und erfordert höchste Qualität bei maximaler Energie- und Kosteneffizienz. Die Aluminium-Verbundfensterkonstruktion bietet die optimale Systemlösung für jeden Einsatzbereich.

Das Alu W 72 ist die ideale Lösung für alle, die während der Nutzung maximal an Energie einsparen wollen.

FENSTERTYP

- Aluminiumfenster
- 72 mm Bautiefe
- Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungsebenen
- Glas mit warmer Kante
- max. Flügelhöhe: 2400 mm
- in weiß, RAL beschichtet und Dekor lieferbar

VERGLASUNG

- ☑ 2-fach
- ☑ 3-fach (optional)

SICHERHEIT

- ☑ RC2 (optional)

EIGNUNG

- ☑ Neubau
- ☑ Sanierung

DESIGN

- ☑ Weiß
- ☑ Dekor
- ☑ RAL beschichtet

*Angaben auf Basis der für dieses Profil angegebenen Ausführung mit Aluminium-Rollladen