ALU-CHECKLISTE
BRANDSCHUTZ-ELEMENTE

brand
FENSTER UND TÜREN

Datum: .....

Maße Breite: ..... Höhe: .....

Stückzahl .....

Klassifizierung
○ G30 (E30) - 30 Minuten feuerhemmend
○ F30 (EI30) - 30 Minuten feuerhemmend und Wärme
○ F60 (EI60) - 60 Minuten feuerhemmend und Wärme
○ F90 (EI90) - 90 Minuten feuerhemmend und Wärme
○ Rauchschutz nach DIN 18095

Anwendung ○ innen ○ außen

Oberfläche ○ RAL ..... ○ DB ..... ○ voranodisiert
○ Eloxal .....

Aufteilung (bitte Skizze) ○ festverglast ○ 1-flg. Tür ○ 2-flg. Tür

Ausführung
○ nach innen öffnend
○ nach außen öffnend
○ Panik DIN 179 Funktion E (Wechselfunktion)
○ Panik DIN 179 Funktion B (beids. Drücker)
○ Panik DIN 1125 Funktion E (Wechselfunktion)
○ Panik DIN 1125 Funktion B (beids. Drücker)

Sicherheit ○ RC2 ○ RC3

Glas ○ 2-fach ○ 3-fach
○ spezielle Glasanforderungen bitte notieren

Bänder ○ Aufschraubbänder ○ Rollentürbander

Handhaben
○ Knauf auf ovaler Rosette und ovaler PZ-Rosette (außen)
○ Drücker auf ovaler Rosette und ovaler PZ-Rosette (außen)
○ Drücker auf ovaler Rosette und ovaler PZ-Rosette (innen)

Verriegelung ○ Riegelfallenschloss ○ 3-fach Verriegelung

Profilzylinder ○ PZ mit 3 Schlüsseln, Not- und Gefahrenfunktion ○ Blindzylinder

Zubehör
○ Gleitschienen-Türschließer
○ wie vor jedoch mit elektromechanischer Feststellung
○ wie vor jedoch mit Rauchschaltzentrale
○ zusätzliche/r Deckenrauchmelder: ..... Stück
○ zugelassener Fensterbankanschluss: ..... mm (Höhe)

Oberfläche Beschläge
○ Edelstahl (nur Handhaben)
○ RAL 9016 (OTS und Bänder)
○ F1 (nur Handhaben)
○ F1 (OTS und Bänder)

Fenstertechnik brand GmbH In der Silbergrube 5 // 99830 Treffurt
Telefon 036926 946 0 // Fax 036926 946 90 // info@fenstertechnik-brand.de // www.fenstertechnik-brand.de