





ENERGIEWERTE**



U-Werte	U _g	U _f	U _w (gesamt)
3-fach	0,5 W/m ² K	0,94 W/m ² K	0,74 W/m ² K
g-Wert	0,51		

• nach DIN EN ISO 10077-1
 • der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland
 • Energy Label vom ift Rosenheim und Eigendeklaration finden Sie in unserem Downloadcenter

Die brand-Parallel-Schiebe-Abstell-Tür PATIO S ist mit den Fensterprofilen ECO 4000 bis ECO 5000 ENERGETO VS in den Bautiefen 70 mm und 85 mm erhältlich. Damit besitzt diese Schiebetür die gleichen hervorragenden Energiewerte wie das zu Grunde liegende Fensterprofil. Neben den üblichen Funktionen Öffnen, Schieben und Verriegeln ist bei diesem System eine Parallelstellung des Flügels zum Rahmen möglich. In der Parallelstellung des Flügels wird ein 6 mm breiter Spalt erzeugt, welcher das Raumklima entscheidend positiv beeinflusst. Um den umlaufenden Fensterrahmen langlebig zu schützen, empfehlen wir den Einsatz eines Aluminium-Trittschutzes.

Alle Angaben richten sich nach dem jeweils eingesetzten Fensterprofil:

FENSTERTYP

- Parallel-Schiebe-Abstell-Tür
- 70 mm und 85 mm Bautiefe
- 6 mm-Parallelabstellung mit Fehlbedienungssperre
- Dichtungssystem mit 2 bzw. 3 Dichtungsebenen
- Glas mit warmer Kante
- Kammersystem je nach Fensterprofil
- KfW-förderungsfähig mit 3-fach Verglasung

OPTIFALZ-AUSFÜHRUNG

- Standard-Ausführung:
Klebetchnik zur Verbindung von Scheibe und Flügel; dadurch grundsätzlich RC2-konforme Glasanbindung und optimaler U_w-Wert

VERGLASUNG

- ☑ 2-fach
- ☑ 3-fach

SICHERHEIT

- ☑ Basis
- ☑ Securatio
- ☑ RC2 (optional)

EIGNUNG

- ☑ Neubau
- ☑ Sanierung

DESIGN

- ☑ Weiß
- ☑ Dekor
- ☑ RAL

* Einsatz von Stahlarmierung nach Vorgabe des Systemgebers

** Angaben auf Basis des Profils ECO 8000 ENERGETO MD mit Aluminium-Rollläden