



eco 5000 MD ratio

Mit Vernunft die Zukunft genießen...

eco 5000 MD ratio ist das ideale Fenster für eine hervorragende Wärmedämmung. Das Preis- Leistungsverhältnis und die damit verbundene Einsparung von Energie sucht seinesgleichen.

Durch die innovative Scheibenverklebung ist eine lange und wartungsarme Lebensdauer garantiert. Der hervorragende Uw-Wert von 0,92 W/m²K nach DINEN ISO 10077-1 ist für Altbauten und für Neubauten ein ökonomischer und ökologischer Ausdruck der Vernunft. Auch in puncto Einbruchhemmung, durch den festen Mittelsteg im Blendrahmen, haben es ungebetene Gäste schwer.

Wir empfehlen für Fenster im Erdgeschoss die optional erhältliche Widerstandsklasse RC2N. Aber auch viele andere Optionen wie ein innenliegender Beschlag bieten sich an. Dreiformschöne, papyrusweiße Dichtungen erhalten Ihnen die Freude an diesen Fenstern.



Wärmeschutz	Standard
Ug-Wert (Glas)	0,7 W/m ² K
Uf-Wert (Profil)	1,1 W/m ² K
Uw-Wert (gesamt)	0,91 W/m ² K

*nach DIN EN ISO 10077-1

- 1 5/6-Kammer System
- 2 7 cm Bautiefe
- 3 3 Dichtungsebenen
- 4 Glas mit warmer Kante
- 5 höhere Einbruchhemmung durch festen Mittelsteg im Rahmen
- 6 In Weiß lieferbar

