



energeto®

Für eine sichere Zukunft...



Mit **energeto®** ist es gelungen, ein wärmedämmendes und gleichzeitig wirtschaftliches Fenster zu entwickeln – und das ohne metallische Verstärkung im Inneren des Fenstersystems. Mitbewerber müssen durch groß dimensionierte Stahlarmierung den UW-Wert verschlechtern. Vergleichen Sie.

Durch die Kombination von Scheibenverklebung im Fensterflügel und einer neuartigen Kunststoff-Verstärkung ist ein ausgeklügeltes Innenleben geschaffen worden, das metallische Wärmebrücken umgeht.

Mit diesem System realisieren Sie Ihre Wünsche nach einer individuellen Farbgestaltung.

Selbstredend sind die Folien mit der innovativen cool-colors-Technologie ausgestattet. Die cool-colors-Dekore sind mit speziell dafür patentierten Pigmenten versehen, die die Oberflächentemperatur von kaschierten Fenstersystemen deutlich verringert. Damit werden Funktionen und Design optimal miteinander verbunden.

Wärmeschutz	Standard	Optional
U _g -Wert (Glas)	1,1 W/m ² K	0,7 W/m ² K
U _f -Wert (Profil)	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
U _w -Wert (gesamt)	1,2 W/m ² K	0,88 W/m ² K*

*nach DIN EN ISO 10077-1

- 1 6/7-Kammer System
- 2 7 cm Bautiefe
- 3 3 Dichtungsebenen
- 4 Glas mit warmer Kante
- 5 optional mit 3-fach Verglasung
- 6 höhere Einbruchhemmung durch festen Mittelsteg im Rahmen
- 7 in Weiß und Dekor lieferbar

