



## eco 8000 Hebe Schiebe

Die neue Generation...



Unser System Hebe-Schiebe-Tür **eco 8000** mit einer Flügelbautiefe von 85 mm ermöglicht verbesserte Dämmeigenschaften, bis hin zu einer Passivhauslösung. Durch die Flügeltiefe von 85 mm können hochwärmedämmende Verglasungen zum Einsatz kommen. Der ausgereifte Flügelbeschlag kann spielend Gewichte bis zu 400 kg aufnehmen.

Wir empfehlen eine maximale Gesamtbreite des Elementes von 670 cm (z.B. 2-teilige Elementbreite). Die Schwelle ist bei einer Kunststoff Hebe-Schiebe-Tür in zwei wärmedämmenden Stufen erhältlich.

Selbstverständlich lassen sich alle Hebe-Schiebe- und Parallel-Schiebe-Kipp-Türen optional mit Sicherheit und Lüftung ausstatten.

Wärmeschutz	Standard
U <sub>g</sub> -Wert (Glas)	0,5 W/m <sup>2</sup> K
U <sub>f</sub> -Wert (Profil)	1,6 W/m <sup>2</sup> K
U <sub>w</sub> -Wert (gesamt)	0,85 W/m <sup>2</sup> K

\*nach DIN EN ISO 10077-1

- 1 4-Kammer Profilsystem
- 2 20 cm Flügelbautiefe
- 3 erfüllt EnEV 2009 und 2012
- 4 Einbruchhemmung bis RC2 / RC2 N möglich
- 5 alle Verglasungsoptionen wie beim Fenster eco 8000 MD
- 6 in Weiß und Dekor lieferbar

