





ENERGY LABEL\*\*



U-Werte	U <sub>g</sub>	U <sub>f</sub>	U <sub>w</sub> (gesamt)
3-fach	0,7 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,91 W/m <sup>2</sup> K

\* nach DIN EN ISO 10077-1  
 \*\* der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland

Das brand Fenster **ECO 5000 MD RATIO** bietet – bei einem nur geringen Aufpreis zum ECO 4000 AD – zwei Sicherheitsmerkmale mehr: Den umlaufenden Mittelsteg und den brand Doppelfix, die in Kombination einen höheren Einbruchschutz darstellen. Die 3-fach Verglasung erhöht zudem den Schallschutz und verbessert die Wärmedämmwerte. Damit ist das ECO 5000 MD RATIO die ideale Lösung für alle, die Wert auf hohen Einbruchschutz und maximalen Wohnkomfort legen.

**FENSTERTYP**

- Kunststofffenster
- 70 mm Bautiefe
- Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen
- Glas mit warmer Kante
- 5-Kammersystem
- KfW-förderungsfähig

**OPTIFALZ-AUSFÜHRUNG**

- Standard-Ausführung:  
**Klebetchnik** zur Verbindung von Scheibe und Flügel; dadurch grundsätzlich RC2-konforme Glasanbindung und optimaler U<sub>w</sub>-Wert

**VERGLASUNG**

- ☑ 3-fach

**SICHERHEIT**

- ☑ Securatio
- ☑ RC2 (optional)

**EIGNUNG**

- ☑ Neubau
- ☑ Sanierung

**DESIGN**

- ☑ Weiß

\* Einsatz von Stahlarmierung nach Vorgabe des Systemgebers  
 \*\* Angaben auf Basis der für dieses Profil angegebenen Optifalz-Ausführung mit Aluminium-Rollläden  
 \*\*\* Geschlossener Stahl wird für Ausstattung nach RC2 benötigt und eingesetzt