



heroal
Kompetenz in Alu

Alu Door D 72

Aluminium



Die **Alu Door D 72** bietet effiziente, sichere Türlösungen auch für stark frequentierte Eingangsbereiche. Zudem kombiniert es Vielseitigkeit in den Funktionen mit besten Wärmedämm- und Statikwerten.

Mit dem geprüften heroal System können alle gängigen Öffnungsarten, inklusive Automatiktüranlagen, sowie einbruchhemmende Türen bis WK 2 oder mit Fluchttürfunktion ausgeführt werden.

Sie können in der Beschlagsoption eine Mehrfachverriegelung, Automatikverriegelung oder Panikverriegelung wählen.

Sie können die Serie im Einfamilienhaus oder im Wohnungsbau einsetzen.

Wärmeschutz	Standard	Optional
U _g -Wert (Glas)	1,1 W/m ² K	0,7 W/m ² K
U _f -Wert (Profil)	1,7 W/m ² K	1,7 W/m ² K
U _d -Wert (gesamt)	1,6 W/m ² K	1,2 W/m ² K

*nach DIN EN ISO 10077-1

- 1 thermische Trennung
- 2 mit 3-fach Verriegelung
- 3 7,2 cm Bautiefe
- 4 in Weiß, RAL, Dekor lieferbar
- 5 barrierefreie Lösungen möglich
- 6 Flügelhöhe bis 250 cm
- 7 Ausführung bis RC2 möglich

