



ENERGIEWERTE\*\*



U-Werte	U <sub>g</sub>	U <sub>f</sub>	U <sub>w</sub> (gesamt)
3-fach	0,5 W/m <sup>2</sup> K	1,6 W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/m <sup>2</sup> K
g-Wert	0,51		

\* nach DIN EN ISO 10077-1  
 • der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produktes im Einsatzland  
 • Energy Label vom ift Rosenheim und Eigendeklaration finden Sie in unserem Downloadcenter  
 • U-Werte basieren auf dem Maß B=3600 mm x H=2300 mm

Die brand-Hebe-Schiebe-Tür ECO 8000 ermöglicht mit einer Flügelbautiefe von 85 mm beste Dämmwerte und größtmögliche Glasauswahl. Mit dieser Schiebetür können große Öffnungen, als barrierefreie Durchgänge mit Anbindung zur Terrasse oder zum Balkon, optimal und optisch im Einklang mit den anderen Fenstern realisiert werden. Die Bedienung ist einfach und komfortabel und erfordert nur geringe Bedienkräfte. Mit 6,7 m maximaler Breite lassen sich sehr große Fenster- und Glasflächen mit unseren Hebeschiebetüren realisieren. Dementsprechend setzt sich das Produktportfolio aus 2-teiligen-, 3-teiligen- und auch 4-teiligen-Hebeschiebetüren zusammen.

**FENSTERTYP**

- Hebe-Schiebe-Tür
- 85 mm Flügelbautiefe
- 197 mm Zargen-Bautiefe
- Gesamtbreite bis 6,7 m
- Glas mit warmer Kante
- 4-Kammersystem
- KfW-förderungsfähig

**OPTIFALZ-AUSFÜHRUNG**

- Standard-Ausführung:  
**Klebetchnik** zur Verbindung von Scheibe und Flügel; dadurch grundsätzlich RC2-konforme Glasanbindung und optimaler U<sub>w</sub>-Wert

**VERGLASUNG**

- ☑ 3-fach

**SICHERHEIT**

- ☑ Basis
- ☑ RC2 (optional)

**EIGNUNG**

- ☑ Neubau
- ☑ Sanierung

**DESIGN**

- ☑ Weiß
- ☑ Dekor

\* Einsatz von Stahlarmierung nach Vorgabe des Systemgebers

\*\* Angaben auf Basis der für dieses Profil angegebenen Optifalz-Standard-Ausführung mit Aluminium-Rollläden