

# Express-Haustüren

unsere Lieferzeit für 1-flgl. Tür weiß: 10 Arbeitstage + Versand

**brand** GmbH

## Kunststoff oder Aluminium



Monte Carlo



Zeltweg



Monza



Hockenheim

- Effizient
- Hochwertig
- Komfortabel
- Sparsam
- Sicher



1 Monte Carlo

Kunststoff

Art.Nr. 255

Aluminium

Art.Nr. 259



2 Zeltweg

Kunststoff

Art.Nr. 256

Aluminium

Art.Nr. 260



3 Monza

Kunststoff

Art.Nr. 258

Aluminium

Art.Nr. 262



4 Hockenheim

Kunststoff

Art.Nr. 257

Aluminium

Art.Nr. 261

Alle Optionen aus der aktuellen Preisliste 2014 erhältlich von Seite 162 bis 163.

## Kunststoff

### Füllungsbeschreibung Kunststoff: Füllungsstärke 36 mm, mit Polystyrol-Hartschaum, extrudiert

PVC-Kompaktplatte nach DIN 16927, weiß | erhöht schlagzäh nach DIN 53453 | UV-beständig nach DIN EN ISO 4892 und den Anforderungen der RAL-GZ 716/1 | FCKW- und HFCKW-frei | Deckschicht 1,5 mm | Widerstandsklasse DIN EN 356 = P5A | Up-Wert v. 0,90 - 0,97 | Glas außen: Satinato plan | Glas innen: Klarglas plan | Edelstahlapplikationen beidseitig aufgeklebt.

### Türbeschreibung Rahmen/Flügel Kunststoff:

Kunststoffhaustür Serie eco 4000 | flächenversetzt | Farbe: weiß | Dichtungsfarbe: papyrusweiß | SECURY Türverschluss 3-fach Automatik TE mit Standardfalle | 3 Stück 2-teilige Türbänder, weiß | Stoßgriff 01801, Edelstahl | Schieberosette oval, Edelstahl | Innendrucker auf Langschild, weiß | PZ mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln | maximale Fertigungsgröße 1250 x 2250 mm.

## Aluminium

### Füllungsbeschreibung Aluminium: Füllungsstärke 36 mm, mit Polystyrol-Hartschaum, extrudiert

Alu-Sandwichplatte | aus Reinaluminium AL MG 1 | pulverbeschichtet nach den Richtlinien der GSB | UV-beständig | FCKW- und HFCKW-frei | Deckschicht 1,5 mm | Pendelschlag nach DIN EN 12600 Klasse 1 ift-Prüfbericht 213 33178 Etteln638 | Up-Wert v. 0,90 - 0,97 | Glas außen: Satinato plan | Glas innen: Klarglas | Edelstahlapplikationen beidseitig aufgeklebt.

### Türbeschreibung Rahmen/Flügel Aluminium:

Aluminiumhaustür, Serie D 72 | flächenbündig | Farbe: RAL 9016 | Dichtungsfarbe: schwarz | automatische Türverriegelung 3-fach Sicherheits-Verriegelung mit 2 massiven Riegeln | 3 Stück 2-teilige Türbänder, weiß | Stoßgriff 01801, Edelstahl | Schieberosette oval, Edelstahl | Innendrucker auf Langschild, weiß | PZ mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln | maximale Fertigungsgröße 1150 x 2250 mm.

### Fenstertechnik brand GmbH

In der Silbergrube 5  
99831 Creuzburg-Ifta  
Tel.: 0 36926 946 0  
Fax: 0 36926 946 90